



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.577.П.018734.03.09 от 31.03.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Материал полимерный в рулонах, (мембрана) RubberGard EPDM Firestone**

изготовленная в соответствии  
**Декларация соответствия  
Сертификат качества**

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"**

Организация-изготовитель

**Файерстоун Билдинг Продактс Компани (Firestone Building Products Company) США**

**Адрес: Индиана 46260 Индианаполис Вест 96 № 250 (USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street № 250)**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**Файерстоун Билдинг Продактс Компани (Firestone Building Products Company) США**

**Адрес: Индиана 46260 Индианаполис Вест 96 № 250 (USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street № 250)**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 3388 от 20.03.2009 г. ФГУ МО РФ 842 ИЛЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.;  
Экспертное заключение № 19570- от 31.03.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»**

**№2379155**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	2
Токсичность %	70-120
Формальдегид мг/л	0,05
Ацетальдегид мг/л	0,2
Этилацетат мг/л	0,2
Гексан мг/л	0,01
Ацетон мг/л	0,1
Спирт метиловый мг/л	3
Спирт бутиловый мг/л	0,5
Спирт изобутиловый мг/л	0,5
Стирол мг/л	0,1
Цинк мг/л	1
Свинец мг/л	0,01
Мьшьяк мг/л	0,01

Область применения:  
для кровли и гидроизоляции в жилых, общественных и  
производственных зданиях и помещениях

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение,  
основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

31.03.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

